



specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione	suspension · sospensione
material · materiale	brass · ottone
finish/colour · finitura/colore	natural · naturale
overall dimensions · dimensioni d'ingombro	Ø 430mm/16.9" x 330mm/13.0"
power cable length · lunghezza cavo di alimentazione	6000mm/236.2"
cables · cavi	1
no. of suspension cables · n° cavi di sospensione	4
suspension cable length · lunghezza cavo di sospensione	5000mm/196.9"
weight · peso	20kg/44.1lb
install location	dry locations only
labelling · marcature	

electrical specifications / caratteristiche elettriche

power supply unit · gruppo di alimentazione	not included · non incluso
supply voltage · tensione di alimentazione	24Vdc
total power · potenza totale	20W

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente	Vz010 les16
no. of lamps · n° di lampade	8
power · potenza	2.5W
luminous flux · flusso luminoso	240lm
luminous efficacy · efficienza luminosa	96lm/W
colour temperature · temperatura colore	2700K
colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra)	95
ies-tm30	color fidelity Rf 93 color gamut Rg 102
standard deviation color matching · deviazione cromatica	SDCM 2
average life Ta 25° · vita media Ta 25°	50000 h L80 B10

optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

material lens · materiale dell'ottica	crystal · cristallo
diffuser material · materiale del diffusore	glass · vetro
diffuser finish · finitura del diffusore	biconcave lenses system · sistema di lenti biconcave

notes / note

**dimmable with constant voltage power supply not included
dimmerabile con alimentatore tensione costante non incluso**

photometric data / dati fotometrici

luminaire flux output · flusso luminoso apparecchio	1446lm
downward flux fraction DFF (%) · frazione di luce verso il basso (%)	9
luminous beam angle · angolo di apertura del fascio luminoso	> 180°

